



STRUTTURE MODULARI IN ALLUMINIO

	TRALICCIO A SEZIONE QUADRATA SERIE TST25 CON LATO 250 mm				
	Tabella del carico massimo applicabile ad una tratta orizzontale appoggiata alle estremità su due montanti verticali fissati a terra				
LUNGHEZZA (ml)	CARICO DISTRIBUITO (kg/ml)	CARICO TOTALE DISTRIBUITO (kg)	FLESSIONE AL CENTRO (mm)	CARICO MAX. AL CENTRO (kg)	FLESSIONE AL CENTRO (mm)
2	344	688	2	688	2
4	172	688	12	474	13
6	105	630	38	250	22
8	50	400	50	180	34
10	35	350	90	150	55
12	25	300	114	120	72

	TRALICCIO A SEZIONE TRIANGOLARE SERIE TTT25 CON LATO 250 mm				
	Tabella del carico massimo applicabile ad una tratta orizzontale appoggiata alle estremità su due montanti verticali fissati a terra				
LUNGHEZZA (ml)	CARICO DISTRIBUITO (kg/ml)	CARICO TOTALE DISTRIBUITO (kg)	FLESSIONE AL CENTRO (mm)	CARICO MAX. AL CENTRO (kg)	FLESSIONE AL CENTRO (mm)
2	172	344	1	343	2
4	86	344	9	209	9
6	55	330	29	150	22
8	31	248	50	115	40
10	20	200	78	90	62